CAPLAB
Capsule di microfiltrazione da laboratorio
Grado di filtrazione assoluto



CAPLAB sono capsule per microfiltrazione abbinano un contenitore monouso in polipropilene con un setto filtrante plissettato che può essere costruito con:

La filtrazione avviene per mezzo di membrana pieghettata asimmetrica in polietersulfone con diversi gradi di filtrazione disponibili in modo da adattarsi al meglio alle caratteristiche del vino filtrato.



Tutti i componenti di supporto della cartuccia sono costruiti con polipropilene di elevata purezza e le cartucce sono fabbricate ed assemblate in un ambiente sterile per minimizzare la possibilità di contaminazione.

Test di integrità prima della fornitura.

Materiali di costruzione

Contenitore e Nucleo di supporto interno: polipropilene
Connettori: polipropilene
Area di filtrazione: 1.300 cm^2
Dimensioni approssimativa (Lxdiam): 15,24 cm x 6,35 cm

Tipologia di membrana filtrante

- PP: per una filtrazione efficiente di liquidi ad un costo competitivo

Condizioni operative

Perdite di carico max ammissibile:	60psi (4.1 bar) @ 77°F (25°C)

Gradi di filtrazione disponibili

0.2 µm, 0.45 µm, 3 µm, 5 µm

Attacchi disponibili inlet/outlet

1/4" NPT male
1 1/2”Tri-Clamp (solo 0.2 µm)