UV 405 AL

INFORMAZIONI GENERALI	
Portata max	19 l/m
Trasmittanza UVC	99%- 1 cm
Dose UVC	300 J/m2
Temperatura dell'acqua	5-50° C
Consumo elettrico totale	33 W
Montaggio	Verticale o orizzontale

COLLETTORE	
Materiale	Acciaio Inox 304 (optional 316L)
Raccordi IN-OUT	Filettato ¾" M
Volume totale	1 l
Peso totale	1.5 kg
Pressione di lavoro (max.)	10 bars g
Grado di protezione	IP 54
Geometria	U
Direzione del flusso	Dal basso verso l'alto

LAMPADA UV	
Numero	1
Durata lampade	9000 hr
Potenza lampade	30 W
Tipo	Tipo bassa pressione 028102

ALIMENTATORE	AL	AL²
Materiale	Termoplastico (Privo di bromo/cloro; autoestinguenza V0 secondo UL94)	
Dimensioni	217 x 118 x 61 mm	
Grado di protezione	IP 54	
Range temperatura ambiente	5 – 45 °C	
Alimentazione	100-265V - 50/60 Hz	
Lunghezza cavo lampada	1 m	
Lunghezza cavo alimentazione	1 m	
Tipo di spina (se presente)	SCHUKO (Standard), UK, AS/NZS, Nessuna spina	
Led di stato verde/rosso	Si	No
Monitor display	No	Digital SITA
Contagiorni	No	Si per completa vita del sistema
Contagiorni resettabile	No	Si per controllo vita lampada
Allarme audio	No	Con opzione silenzio
Uscita digitale di allarme	No	Opzionale – N/A max 100mA-250V

Edition 07/22