UV 412 LCD²

INFORMAZIONI GENERALI	
Portata max	45 l/m
Trasmittanza UVC	99%- 1 cm
Dose UVC	300 J/m2
Temperatura dell'acqua	5-50° C
Consumo elettrico totale	44 W
Montaggio	Verticale o orizzontale

COLLETTORE	
Materiale	Acciaio Inox 304 (optional 316L)
Raccordi IN-OUT	Filettato 1" M
Volume totale	1,8 l
Peso totale	2.5 kg
Pressione di lavoro (max.)	10 bars g
Grado di protezione	IP 55
Geometria	U
Direzione del flusso	Dal basso verso l'alto

LAMPADA UV	
Numero	1
Durata lampade	9000 hr
Potenza lampade	40 W
Tipo	Tipo bassa pressione 028104

SENSORE UV (SOLO MODELLO PLUS)	
Tipo	Sensore selettivo UVC Mod. UV737S/TF
Cavo sensore	Cavo schermato 4 metri
Materiale supporto sensore	Teflon

QUADRO ELETTRICO	LCD (PLUS)
Materiale e colore	Polipropilene Nero
Dimensioni	215 x 215 x 90 mm
Grado di protezione	IP 55 (IP 65 su richiesta)
Temperatura ambientale	5 – 45 °C
Alimentazione elettrica	230 V - 50/60 Hz (115V – 50/60 Hz su richiesta)
Cavi lampada	1 m
Cavo alimentazione	1 m
Monitor display	LCD SITA
Contaore	Si per la vita totale del sistema
Contaore resettabile	Si per il controllo della vita lampada
Controllo di funzionamento lampada	Si
Led di allarme	Si
Contatto pulito (NA - NC)	Si – allarme generale (max 2 A)
230 V output (NA - NC)	Si – allarme generale (max 2 A)
ON/OFF remoto	Si (impostabile)
ON/OFF Timer	Si (impostabile)
Misura e allarme di temperatura del reattore	Si (°C) – Valore soglia impostabile (spegnimento per alta temperatura) per MODELLO PLUS
Misura e allarme dell'irraggiamento	Si (% o W/m² opzionale) – Valore soglia impostabile per MODELLO PLUS
4/20 mA output	Opzionale – Irraggiamento e temperatura per MODELLO PLUS
Allarme audio	Opzionale

Edition 02/21